

KARTA TECHNOLOGICZNA SUROWCA

S-0270

Aktualizacja 09.2024

Błyszczący papier ze specjalnym klejem akrylowym

Druk termotransferowy,
fleksograficzny

Właściwości:

S-0270 – biały, powlekany maszynowo, błyszczący papier ze specjalnym klejem akrylowym. Materiał nadaje się do druku fleksograficznego oraz termotransferowego.

Dodatkowe informacje
do zadruku termotransferowego:

- taśmy woskowe
- woskowo-żywiczne

Warunki prawidłowego przechowywania:

Dwa lata przy założeniu warunków przechowywania zdefiniowanych o przez FINAT (20 - 25C, 40-50% RH).

Aplikacja:

Etykiety z materiału S-0270 przeznaczone są przede wszystkim do etykietowania opakowań farmaceutycznych, gdzie wymagana jest niska migracja. Dobrze sprawdzają się na małych średnicach i na zakrzywionych powierzchniach, na różnych typach podłoży, w tym na polipropylenie oraz polietylenie o niskiej gęstości (LDPE).

Dodatkowe uwagi:

.....

Właściwości materiału wierzchniego,
kleju oraz podkładu

Gramatura materiału wierzchniego	65 g/m ²	ISO 536
Grubość materiału wierzchniego	59 µm	ISO 534
Początkowa przyczepność kleju	12 N/25mm	FTM 9 Glass
Siła odrywania 90°	-	FTM 2 St.St
Gramatura podkładu	58 g/m ²	ISO 536
Grubość podkładu	51 µm	ISO 534
Całkowita grubość	131 µm ± 10%	ISO 534
Minimalna temperatura aplikacji	10°C	
Temperatura działania	od -40°C do 100°C	

Próbka:



Wszelkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie pochodzą od producenta surowca i są oparte na testach, które producent surowca uznaje za wiarygodne. Nie stanowią one jednak rękojmi lub gwarancji. Zalecamy wykonanie własnych testów w celu sprawdzenia, czy dany produkt może być zastosowany w docelowym środowisku pracy.