

KARTA TECHNOLOGICZNA SUROWCA

S-1032

Aktualizacja 05.2022

Folia PP błyszcząca z klejem akrylowym

Właściwości:

S-1032 - biała, błyszcząca folia PP jednostronnie powlekana, obustronnie orientowana, kawitowana. Klej charakteryzuje się bardzo wysoką przyczepnością początkową oraz końcową. Surowiec dobrze sprawuje się w niskich temperaturach pracy na różnych podłożach. Przed zadrukiem nie zaleca się koronowania materiału. S-1032 nadaje się do wydruku apli, tekstów oraz wydruków rastrowych exogracyjnych (UV, woda), offsetowych. Surowiec może być uszlachetniany coldstampingiem, hotstampingiem oraz lakierem. Możliwy jest dodruk informacji zmiennych technologią termotransferową. Surowiec S-1032 spełni szerokie wymagania etykiet marketingowych, przemysłowych, magazynowych, gdzie błyszcząca wierzchnia oraz wielokolorowe wykończenie może być niezbędne.

Aplikacja:

Właściwości kleju pozwalają na używanie surowca na wielu rodzajach płaskich i zakrzywionych powierzchni. Materiał dedykowany do małych i średnich pojemników HDPE.

Druk termotransferowy, fleksograficzny, offsetowy

Dedykowane kalki do zadruku termotransferowego:

- Resin SP
- Resin CX
- Resin CR

Warunki prawidłowego przechowywania:

Dwa lata przy założeniu warunków przechowywania zdefiniowanych przez FINAT (20 - 25°C, 40-50% RH).

Dodatkowe uwagi:

Właściwości materiału wierzchniego, kleju oraz podkładu

Gramatura materiału wierzchniego	46 g/m ²	DIN 53352
Grubość materiału wierzchniego	61 µm	DIN 53370
Początkowa przyczepność kleju	17 N/25mm	FTM 9 Glass
Siła odrywania 90°	-	FTM 2 St.St.
Gramatura podkładu	58 g/m ²	ISO 536
Grubość podkładu	51 µm	ISO 534
Całkowita grubość	134 µm	ISO 534
Minimalna temperatura aplikacji	0°C	
Temperatura działania	od -20°C do 70°C	

Próbka:

Wszelkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie pochodzą od producenta surowca i są oparte na testach, które producent surowca uznaje za wiarygodne. Nie stanowią one jednak rękojmi lub gwarancji. Zalecamy wykonanie własnych testów w celu sprawdzenia, czy dany produkt może być zastosowany w docelowym środowisku pracy.

ETYKIETY I OZNACZENIA, DRUKARKI ETYKIET, OPROGRAMOWANIE, SERWIS, KALKI TERMOTRANSFEROWE, DRUK USŁUGOWY, SZKOLENIA

ETISOFT WARSZAWA SKIBA Spółka Jawna
ul. Kasztanowa 43, 05-092 Łomianki
NIP: 118-218-64-41
REGON: 382120136

tel.: + 48 22 865 37 50 - 51
e-mail: dok@etisoft.waw.pl
www.etisoft.com.pl